

Celonerezové kalové čerpadlo **INOX LINE MORAVA**

Celonerezové kalové čerpadlo pro tlakové kanalizace s plastovým obtokem pro možnost instalace do nižších jímek. Čerpadlo vyniká značnou jednoduchostí pro případnou demontáž a čištění sestavy čerpadla.

- Český výrobek
- Velká světlost obtoku motoru
- Snadná manipulace na stabilním podstavci
- Malé rozměry a hmotnost
- Snadná a rychlá demontáž řezacího kruhu a sacího tělesa
- Kalené řezací zařízení



Model	5-16-J 230 V	5-16-T 400 V
Výkon	1,1 kW	1,1 kW
Délka kabelu	10, 15 m	10, 15 m
Objemový průtok	55–30 l/min.	55–30 l/min.
Dopravní výška	10–110 m	10–110 m
Maximální ponor	30 m	30 m
Otáčky elektromotoru	2 900 min ⁻¹	2 900 min ⁻¹
Jmenovité napětí	230 V	400 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Jmenovitý proud motoru	5,40 A	3,20 A
Maximální počet startů / 1 hod.	30	30
Vnější šířka čerpadla	360 mm	360 mm
Celková výška čerpadla	680 mm	680 mm
Připojovací závit výstupního potrubí	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Hmotnost čerpadla s kabelem 10 m	22,5 kg	22,5 kg

