

ČERPADLA



VODÁRNY



CE

AQUAVAREM

Tlakové bezúdržbové nádrže s butylovou membránou



AQUAVAREM nádrže 8 až 280 litrů

Tlakové bezúdržbové nádrže mají butylovou membránu a vnitřní měkkou vložku. Mohou být použity jak pro domácí vodárny, tak na ohřev TUV. Přednastavený tlak vzduchu v nádrži 2 bar.

Pracovní teplota: -10 C / + 99 C.



BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ



5 LETÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA

**BUTYLOVÁ
MEMBRÁNA**

**VYSOCE ODOLNÝ
NÁTĚR**

**VNITŘNÍ MĚKKÁ
VLOŽKA**

**PŘIPOJENÍ
Z NEREZOVÉ OCELI
AISI304**



Typ 19-40L inline



Typ	Objem L	Tlak max. bar	Připojení G	Rozměry mm	
vertikální inline				Průměr	Výška
Aquavarem 8L vert. inline	8	8	1"	200	300
Aquavarem 19L vert. inline	19	10	1"	250	450
Aquavarem 19L vert. inline 16 bar	19	16	1"	250	450
Aquavarem 40L vert. inline	40	10	1"	380	460

Typ 60-280L



Typ	Objem L	Tlak max. bar	Připojení G	Rozměr mm	
vertikální				Průměr	Výška
Aquavarem 60L vert.	60	10	1"	380	780
Aquavarem 100L vert.	100	10	1"	450	840
Aquavarem 140L vert.	140	10	1"	450	1070
Aquavarem 200L vert.	200	10	1"	554	1150
Aquavarem 280L vert.	280	10	1"	624	1250

Typ 20-100L



Typ	Objem L	Tlak max. bar	Připojení G	Rozměr mm	
horizontální				Průměr	Výška
Aquavarem 20L hor.	20	10	1"	280	490
Aquavarem 60L hor.	60	10	1"	430	670
Aquavarem 100L hor.	100	10	1"	485	760

Všechny nádrže jsou certifikovány CE A TÜV SÜD.

Výrobce certifikován dle ISO 9001:2015 a UNI EN ISO 14001:2015.

ČERPADLA



VODÁRNY

Váš prodejce